

Produktdatablad

Produkt

Mataki Halotex Wind Xtreme



Halotex Wind Xtreme vindsperre er en av markedets mest robuste vindsperrer, og er spesialdesignet for de mer ekstreme klimaforhold.

Beskrivelse

Halotex Wind Xtreme har en robust oppbygning som består av en vanntett polyuretan film som har en polyester fleece laminert til baksiden. Filten på baksiden fungerer også som kondenslager.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Bredde	1,30 og 3 m	
Lengde	25 m	
Vekt	180 g/m ²	
Farge	Grå	
Materiale	Polyuretan	
Underside	Polyester non-woven (fleece)	
Sd-verdi	0,15 meter	
UV-Bestandighet	3 måneder	
Strekkstyrke - Langs	260 N/50 mm	EN 12311-1
Strekkstyrke - Tvers	250 N/50 mm	EN 12311-1
Bruddforlengelse - Langs	30 %	EN 12311-1
Bruddforlengelse - Tvers	60 %	EN 12311-1
Vanntetthet	W1	EN 1928

Spikerrivstyrke - Langs	160 N	EN 12310-1
Spikerrivstyrke - Tvers	170 N	EN 12310-1

Bruksområde

Halotex Wind Xtreme vindspærre er spesialdesignet for vårt svært værharde kystforhold. Klimaendringer har gjort at flere og større deler av landet opplever mer ekstreme værforhold, og Wind Xtreme er svært godt egnet i hele landet.

Monteringsbeskrivelse

Monteres med klemte skjøter. Ved bruk av vindspærreprodukter på rull må det sørges for god nok avstiving av bygget. For enklere montering, benytt Halotex Wind Xtreme vindspærre rims for å sikre lufttetting rundt dører og vinduer.

Oppbevaring

Lagres tørt og unngå direkte sollys.

Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der de kan energigjenvinnes.

Håndtering av restavfall

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending.

Referanse Byggforsk

573.121 Materialer til luft- og damptetting

520.241 Vindforankring og vindavstiving av småhus av tre

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
HALOTEX XTREME VINDSPERRE 1,30X25M	Grå	111955	55369296
HALOTEX XTREME VINDSPERRE 3,0X25M	Grå	111958	55369300