

Produktdatablad

Produkt

Mataki Haloten Takfotremse



Haloten Takfotremse brukes for å beskytte og forsterke underlagsbelegget nederst på takfoten.

Beskrivelse

Haloten Takfotremse er et helklebende 33 cm bredt underlagsbelegg med releasefilm. Den er oppbygd av to lag, en stamme av polyester som er belagt med SBS modifisert bitumen, og et lag av PP-vev på undersiden.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Bredde	33 cm	
Lengde	25 meter	
Vekt rull	8 kg	
Vekt m ²	1000 g	
Farge	Sort	
Stamme	Polyester	
Overflate	Polyestervev	
Underside	PP-vev	
Strekstyrke Langs/Tvers	680 ± 140 / 410 ± 80 N/50 mm	EN 13859-1:2010
Bruddforlengelse - Langs/Tvers	42 ± 8 / 55 ± 11 %	EN 13859-1:2010

Rivestyrke - Langs/Tvers

210 ± 40 / 240 ± 50 N

EN 13859-1:2010

Bruksområde

Mataki Haloten Takfotremse brukes under bordtakbeslag for å beskytte taktro mot kondens fra beslaget. Den selvklebende overflaten sikrer en vanntett løsning da den klebes sammen med bordtakbeslaget og underlagsbelegget, for å unngå at vann transporteres opp på baksiden av beslaget og fukter taktroen. Kan også fungere som en forsterkning av takfoten og overgang til takrennen ved opplektet tekking.

Monteringsbeskrivelse

Mataki Haloten Takfotremse legges på taktro med releasefilmsiden opp mot takfotbeslaget. Dersom ikke beslaget monteres omgående, festes takfotremsen med pappspiker eller klammer i overkant for å holde remsen på plass. Fjern releasefilmen når beslaget monteres slik at beslaget er innkapslet i underlagsbelegget.

Produktsortiment

Produkt navn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
--------------	-------	---------	---------