

## Produktdatablad

### Produkt

# SWS Spray Primer



SWS Spray Primer er en spraybar vedheftsremmer, som kan brukes som forbehandling for byggeunderlag ved bruk av selvklebende tape. Testet på tape fra Halotex-serien på lett støvete, fuktige eller kalde underlag (maks -10°C). Klar til bruk i aerosolemballasje.

### Beskrivelse

Primer på sprayboks for rask og effektiv påføring.

### Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Dimensjon	500 ml	

### Bruksområde

Kan benyttes som en heft forbedrer på de fleste underlag der man skal tape. Fungerer også for bedring av heft for tape i lavere temperaturer.

### Monteringsbeskrivelse

Rist primeren kraftig før bruk. Påfør primeren tilstrekkelig bred på underlaget i 2 lag, med en avstand på ca. 20 cm. Pass

på at bredden tilsvarer bredden på båndet. Vent ca. 5 minutter, før du legger på tape og trykker den godt over hele overflaten. Etter bruk, hold boksen opp ned og trykk på sprayhodet til det ikke kommer ut mer produkt, for å forhindre at sprayen tetter seg.

## Forbruk

Forbruk beregnes pr prosjekt.

---

## Produktsortiment

Produkt navn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
--------------	-------	---------	---------

---