

Produktdatablad

Produkt

SWS Spray Primer



SWS Spray Primer er en spraybar vedheftsremmer, som kan brukes som forbehandling for byggeunderlag ved bruk av selvklebende tape. Testet på tape fra Halotex-serien på lett støvete, fuktige eller kalde underlag (maks -10°C). Klar til bruk i aerosolemballasje.

Beskrivelse

Primer på sprayboks for rask og effektiv påføring.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Dimensjon	500 ml	

Bruksområde

Kan benyttes som en heft forbedrer på de fleste underlag der man skal tape. Fungerer også for bedring av heft for tape i lavere temperaturer.

Monteringsbeskrivelse

Rist primeren kraftig før bruk. Påfør primeren tilstrekkelig bred på underlaget i 2 lag, med en avstand på ca. 20 cm. Pass

på at bredden tilsvarer bredden på båndet. Vent ca. 5 minutter, før du legger på tape og trykker den godt over hele overflaten. Etter bruk, hold boksen opp ned og trykk på sprayhodet til det ikke kommer ut mer produkt, for å forhindre at sprayen tetter seg.

Forbruk

Forbruk beregnes pr prosjekt.

Produktsortiment

Produkt navn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
--------------	-------	---------	---------
