

Produktdatablad

Produkt

Mataki Halotex W25 Vindsperre



Halotex W25 Vindsperre er en av markedets mest robuste vindsperrer, og egner seg særlig godt som utvendig vindsperre i isolerte konstruksjoner.

Beskrivelse

Halotex W25 Vindsperre er en 120 g/m² UV-stabilisert duk med vannavstøtende og dampåpen overflate. Duken er bygget opp av 3 sjikt med en av markedets mest dampåpne film i midten, og polypropylenfiberduk på over- og underside. Den grå siden skal vende ut, og den hvite siden inn.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Bredde	1,30, 2,80 og 3 m	
Lengde	25 og 50 m	
Vekt	120 g/m ²	
Farge	Grå	
Materiale	3 sjikt. Polyetylen med polypropylen på hver side	
Sd-verdi	0,065 meter	
Temperaturbestandighet	- 40 til + 80 °C	
UV-Bestandighet	6 uker	
Strekkestyrke - Langs	170 N/50 mm	EN 12311-1
Strekkestyrke - Tvers	90 N/50 mm	EN 12311-1
Bruddforlengelse - Langs	< 100 %	EN 12311-1

Bruddforlengelse - Tvers	< 100 %	EN 12311-1
Vanntetthet	W1	NS-EN 1928
Spikerrivstyrke - Langs	50 N	EN 12310-1
Spikerrivstyrke - Tvers	60 N	EN 12310-1

Bruksområde

Halotex W25 Vindsperre er en av markedets mest robuste og dampåpne vindsperrer, og egner seg særlig godt som utvendig vindsperre i isolerte yttervegger og takkonstruksjoner av tre. Halotex W25 er også godkjent som dampåpent undertak, ideelt der man trenger et meget dampåpent undertak, som ikke bør være gjennomtrampsikkert.

Monteringsbeskrivelse

Monteres med klemte skjøter. Ved bruk av vindsperreprodukter på rull må det sørges for god nok avstiving av bygget. For enklere montering, benytt Mataki Halotex vindsperre rims for å sikre lufttetting rundt dører og vinduer.

Forbruk

1,3 x 25 m dekker 30 m²
2,8 x 25 m dekker 67,5 m²
1,3 x 50 m dekker 60 m²
2,8 x 50 m dekker 135 m²
3,0 x 50 m dekker 145 m²

Oppbevaring

Lagres tørt og unngå direkte sollys.

Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der de kan energigjenvinnes

Håndtering av restavfall

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending

Referanse Byggforsk

523.255 Bindingsverk av tre. Varmeisolering og tetting.
525.101 Isolerte skrå tretak med lufting under undertak
573.121 Materialer til luft- og dampetting

Dokumentasjon

- Ytelseserklæring
- Teknisk Produktblad
- Produktblad

-
- FDV dokumentasjon
 - Monteringsanvisning

Finnes på våre nettsider

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
HALOTEX VINDSPERRE W25 1,30 X 25M		113422	48397084
HALOTEX VINDSPERRE W25 2,80 X 25M		113426	48397092
HALOTEX VINDSPERRE W25 1,30 X 50M		113457	48397118
HALOTEX VINDSPERRE W25 2,80 X 50M		113461	48397122
HALOTEX VINDSPERRE W25 3,0 X 50M		113465	48397137