

## Produktdatablad

### Produkt

# Mataki SL-5 Stammeløs Rims



Rims av stammeløs SBS modifisert bitumen membran.

### Beskrivelse

Stammeløs membran av SBS modifisert bitumen som brukes for å oppnå sikre forbindelser i vanskelige detaljløsninger som f.eks bevegelsesfuger, hjørner, søyler og andre detaljer der en veldig fleksibel og formbar membran er nødvendig.

### Teknisk beskrivelse

| Egenskap  | Verdi                  | Standard |
|-----------|------------------------|----------|
| Dimensjon | 0,5x6m                 |          |
| Tykkelse  | ca 5mm                 |          |
| Vekt      | ca 6 kg/m <sup>2</sup> |          |

### Bruksområde

Mataki SL-5 stammeløs membran benyttes til å oppnå en sikker forbindelse ved vanskelige detaljløsninger som f.eks. hjørner, pelehoder, gjennomføringer og andre konstruksjonsdetaljer der man trenger en særdeles fleksibel og formbar membran. Mataki SL-5 er godt egnet til å lage egenproduserte mansjetter. Mataki SL-5 skal tildekkes eller ha overdekning slik at membranen ikke står eksponert. Under oppvarming er membranen særdeles formbar.

### Monteringsbeskrivelse

Mataki SL-5 stammeløs membran skal monteres av taktekker med fagkunnskap i tekking av flate tak og membraner. Gassflamme eller varmluft kan benyttes ved montering.

---

Mataki SL-5 stammeløs membran er en del av en komplett løsning, for varig tetthet av flate tak og membraner.

---

## Forbruk

---

## Referanse Byggforsk

---

### Dokumentasjon

- Ytelseserklæring
- Teknisk Produktblad
- Produktblad
- FDV dokumentasjon
- Monteringsanvisning

Finnes på våre nettsider

---

## Produktsortiment

| Produktnavn | Farge | Art.nr. | Nobbnr. |
|-------------|-------|---------|---------|
|-------------|-------|---------|---------|

---