

Produktdatablad

Produkt

Mataki SL-5 Stammeløs Rims



Rims av stammeløs SBS modifisert bitumen membran.

Beskrivelse

Stammeløs membran av SBS modifisert bitumen som brukes for å oppnå sikre forbindelser i vanskelige detaljløsninger som f.eks bevegelsesfuger, hjørner, søyler og andre detaljer der en veldig fleksibel og formbar membran er nødvendig.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Dimensjon	0,5x6m	
Tykkelse	ca 5mm	
Vekt	ca 6 kg/m ²	

Bruksområde

Mataki SL-5 stammeløs membran benyttes til å oppnå en sikker forbindelse ved vanskelige detaljløsninger som f.eks. hjørner, pelehoder, gjennomføringer og andre konstruksjonsdetaljer der man trenger en særdeles fleksibel og formbar membran. Mataki SL-5 er godt egnet til å lage egenproduserte mansjetter. Mataki SL-5 skal tildekkes eller ha overdekning slik at membranen ikke står eksponert. Under oppvarming er membranen særdeles formbar.

Monteringsbeskrivelse

Mataki SL-5 stammeløs membran skal monteres av taktekker med fagkunnskap i tekking av flate tak og membraner. Gassflamme eller varmluft kan benyttes ved montering.

Mataki SL-5 stammeløs membran er en del av en komplett løsning, for varig tetthet av flate tak og membraner.

Forbruk

Forbruk beregnes pr prosjekt.

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobnr.
-------------	-------	---------	--------
