

## Produktdatablad

### Produkt

# Mataki Haloten Basic



Haloten Basic er et prisgunstig underlagsbelegg med mindre asfalt for bruk under tette primærtekkinger. Bør tekkes raskest mulig, ta hensyn til årstider og værforhold.

### Beskrivelse

Haloten Basic er et prisgunstig alternativ til underlagsbelegg under tette primærtekkinger. Belegget er utstyrt med en rivesterk polyesterstamme, men har mindre bitumen. Ved bruk i utsatte områder eller under tøffe værforhold bør andre alternativer vurderes.

### Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Bredde	1 m	
Lengde	25 m	
Vekt rull	15,8 kg	
Vekt m2	500 gram	
Stamme	Polyester	
Overflate	PP-fleece	
Underside	PP-fleece	
Åpentid	8 uker	
Kuldemykhet	≤-20 °C	
Strekstyrke Langs/Tvers	600 ± 100 / 400 ± 100 N/50 mm	
Bruddforlengelse - Langs/Tvers	40 ± 8 / 52 ± 10 %	

---

Vanntetthet	Tett (W1)
Rivestyrke - Langs/Tvers	200 ± 40 / 210 ± 50 N

---

## Bruksområde

Haloten Basic underlagsbelegg brukes som underlag for takstein, ståltak og lignende. Se anbefaling fra leverandør av primærtekkning for valg av riktig undertak. Vekt 500 g/m<sup>2</sup>.

## Monteringsbeskrivelse

Belegget tåler å ligge utildekket i inntil 2 måneder, men primærtetting anbefales utført snarest mulig.

Monteres på rupanel eller taktro av plater. Sløyfer bør monteres omgående. Minste dimensjon på pappstift bør være 20x2,8 mm. Siksak-stiftes med avstand c/c 100 mm.

## Forbruk

Takets totale flate + 15-20 %

## Oppbevaring

Stående, beskyttet mot fukt og direkte sollys.

## Gjenvinning

Materialet er ikke komposterbart, men kan deponeres eller forbrennes under kontrollerte former i et gjenvinningsanlegg.

## Håndtering av restavfall

Produktet regnes ikke som miljøfarlig.

## Referanse Byggforsk

525.861 Taktro av tre

525.866 Undertak

---

## Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
-------------	-------	---------	---------

---