

## Produktdatablad

### Produkt

# Mataki Haloten 380 easyfix



Mataki Haloten 380 er et lett asfalt underlagsbelegg med stor fleksibilitet hva gjelder innfestning og bruk. Nyhet! Easyfix innfestningskant med releasefilm som gir raskere og enklere innfesting.

### Beskrivelse

Haloten 380 er et asfalt underlagsbelegg som er bygget opp rundt en stabil og rivesikker polyesterstamme. 380 leveres med easyfix selvklebende klisterkant med releasefilm.

Mataki easyfix er en ny smart innfestningsmetode for underlagsbelegg. Easyfix er en 40 mm bred remse med fortrykte markeringer for spiker og stifter ovenfor klisterkanten. Det innebærer at man fester underlagsbelegget i easyfixremsen uten å dra av releasefilmen som beskytter klisterkanten. Releasefilmen beskytter klisterkanten mot møkk og skitt under monteringen. Når innfestningen er ferdig drar man av releasefilmen på begge overflatene samtidig, og overflatene klebes sammen. Dette gir en sterk og holdbar underlagstekking og gjør montering enklere.

### Teknisk beskrivelse

| Egenskap  | Verdi               | Standard |
|-----------|---------------------|----------|
| Bredde    | 1 m                 |          |
| Lengde    | 25 m                |          |
| Vekt rull | 21 kg               |          |
| Vekt m2   | 700 gram            |          |
| Stamme    | Polyester           |          |
| Materiale | Polyuretan          |          |
| Overflate | Duk av polypropylen |          |
| Underside | Duk av polypropylen |          |

---

|                          |                   |                 |
|--------------------------|-------------------|-----------------|
| Brannklasse              | F                 | EN 13859-1:2010 |
| Kuldemykhet              | ≤ -20 °C          | EN 13859-1:2010 |
| Strekkestyrke - Langs    | 680 ± 140 N/50 mm | EN 13859-1:2010 |
| Strekkestyrke - Tvers    | 410 ± 80 N/50 mm  | EN 13859-1:2010 |
| Bruddforlengelse - Langs | 42 ± 8 %          | EN 13859-1:2010 |
| Bruddforlengelse - Tvers | 55 ± 11 %         | EN 13859-1:2010 |
| Vanntetthet              | Tett (W1)         | EN 13859-1:2010 |
| Rivestyrke - Langs       | 210 ± 40 N        | EN 13859-1:2010 |
| Rivestyrke - Tvers       | 240 ± 50 N        | EN 13859-1:2010 |

---

## Bruksområde

Haloten 380 underlagsbelegg brukes som underlag for takstein, takshingel, ståltak, og lignende. Se anbefaling fra leverandør av primærtekkning for valg av riktig undertak. Overflatevekten er 700 g/m<sup>2</sup>.

---

## Monteringsbeskrivelse

Belegget tåler å ligge utildekket i inntil 4 måneder, men primærtetting anbefales utført snarest mulig.

Easyfix er en 40mm bred remse med fortrykte markeringer for spiker og stifter ovenfor klisterkanten. Man fester belegget i easyfixremsen uten å dra av releasefilmen som beskytter klisterkanten. Når innfestningen er ferdig drar man av releasefilmen på begge overflatene samtidig.

Monteres på rupanel eller taktro av plater. Ved skjult spikring skal minste takfall være 6°. Ved skjult spikring bør sløyfer monteres omgående. Ved spikring gjennom begge lagene er minste takfall 10°. Minste dimensjon på pappstift bør være 20x2,8 mm. Siksak-stiftes med avstand c/c 100 mm.

---

## Forbruk

Takets totale flate + 10-15 %

---

## Oppbevaring

Stående, beskyttet mot fukt og direkte sollys.

## Gjenvinning

Materialet er ikke komposterbart, men kan deponeres eller forbrennes under kontrollerte former i et gjenvinningsanlegg.

## Håndtering av restavfall

Produktet regnes ikke som miljøfarlig.

---

## Referanse Byggforsk

525.861 Taktro av tre

---

525.866 Undertak

---

**Dokumentasjon**

- Ytelseserklæring
- Teknisk Produktblad
- Produktblad
- FDV dokumentasjon
- Monteringsanvisning

Finnes på våre nettsider

---

**Produktsortiment**

| Produktnavn | Farge | Art.nr. | Nobbnr. |
|-------------|-------|---------|---------|
|-------------|-------|---------|---------|