

Produktdatablad

Produkt

Mataki Haloten Pro easyfix



Haloten Pro underlagsbelegg er bygget opp rundt en stabil og rivesikker polyesterstamme. Stammen blir gjennomimpregnert med asfalt, og belagt med asfalt på begge sider. Produktet har en unik selvklebende klisterkant med releasefilm (easyfix).

Beskrivelse

Haloten Pro er et asfalt underlagsbelegg som er bygget opp rundt en stabil og rivesikker polyesterstamme. Pro leveres med easyfix selvklebende klisterkant med releasefilm.

Mataki easyfix er en ny smart innfestningsmetode for underlagsbelegg. Easyfix er en 40 mm bred remse med fortrykte markeringer for spiker og stifter ovenfor klisterkanten. Det innebærer at man fester underlagsbelegget i easyfixremsen uten å dra av releasefilmen som beskytter klisterkanten. Når innfestningen er ferdig drar man av releasefilmen på begge overflatene samtidig, og overflatene klebes sammen. Dette gir en sterk og holdbar underlagstekking og gjør montering enklere.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Bredde	1 m	
Lengde	25 m	
Vekt rull	17,8 kg	
Vekt m2	700 gram	
Stamme	Polyester	

Materiale	Polyuretan	
Overflate	Duk av polypropylen	
Underside	Duk av polypropylen	
Åpentid	16 uker	
Oppbevaring	Oppbevares mørkt og tørt	
Brannklasse	F	EN 13859-1:2010
Kuldemykhet	≤ -20 °C	EN 13859-1:2010
Strekkstyrke - Langs	680 ± 140 N/50 mm	EN 13859-1:2010
Strekkstyrke - Tvers	410 ± 80 N/50 mm	EN 13859-1:2010
Bruddforlengelse - Langs	42 ± 8 %	EN 13859-1:2010
Bruddforlengelse - Tvers	55 ± 11 %	EN 13859-1:2010
Vanntetthet	Tett (W1)	EN 13859-1:2010
Rivestyrke - Langs	210 ± 40 N	EN 13859-1:2010
Rivestyrke - Tvers	240 ± 50 N	EN 13859-1:2010

Bruksområde

Haloten Pro underlagsbelegg brukes som underlag for takstein, takshingel, ståltak, og lignende. Se anbefaling fra leverandør av primærtekkning for valg av riktig undertak. Vekt 700 g/m².

Monteringsbeskrivelse

Belegget tåler å ligge utildekket i inntil 4 måneder, men primærtetting anbefales utført snarest mulig.

Easyfix er en 40mm bred remse med fortrykte markeringer for spiker og stifter ovenfor klisterkanten. Man fester belegget i easyfixremsen uten å dra av releasefilmen som beskytter klisterkanten. Når innfestningen er ferdig drar man av releasefilmen på begge overflatene samtidig.

Monteres på rupanel eller taktro av plater. Ved skjult spikring bør sløyfer monteres omgående. Ved spikring gjennom begge lagene er minste takfall 10°. Minste dimensjon på pappstift bør være 20x2,8 mm. Siksak-stiftes med avstand c/c 100 mm.

Forbruk

Takets totale flate + 15-20 %

Oppbevaring

Stående, beskyttet mot fukt og direkte sollys.

Gjenvinning

Materialet er ikke komposterbart, men kan deponeres eller forbrennes under kontrollerte former i et gjenvinningsanlegg.

Håndtering av restavfall

Produktet regnes ikke som miljøfarlig.

Referanse Byggforsk

525.861 Taktro av tre
525.866 Undertak

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
-------------	-------	---------	---------
