

Produktdatablad

Produkt

Mataki Haloproof Intelligent VaporControl



Intelligent dampbrems med variabel sd-verdi

Beskrivelse

Haloproof Intelligent VaporControl har en sd-verdi som endrer seg i forhold til den relative luftfuktigheten. Jo fuktigere luften er, jo mer åpen blir dampsperran. God modulmerking forenkler montering.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Bredde	2,8 m	
Lengde	25 m	
Vekt rull	10 kg	
Sd-verdi	0,2 til 25 meter	

Bruksområde

Valg av rett dampsperre er viktig for å oppnå en varig og sunn konstruksjon. Prosjektering av energi og tetthet må sees i sammenheng med valg av produkter og løsninger. VaporControl Intelligent er velegnet i TEK 17-bygg. Produktet er også ideelt for blåseisolering sammen med trefiber ved rehabilitering. Velegnet for flate kompakttak.

Monteringsbeskrivelse

Haloproof Intelligent VaporControl monteres med klemte eller limte skjøter. Gjennomføringer og tilslutninger må tettes. Inntrukket dampsperre er en stor fordel i arbeidet med å sikre tett dampsperre. Man slipper perforering av dampsperran ved montering av skjult elektrisk anlegg. På grunn av kondensfare skal maksimalt 1/4 av isolasjonen i veggan monteres på innsiden av dampsperran. Dampsperran med lavere sd-verdi enn 10m møter ikke anbefalingene i veiledningen til Tek eller de preaksepterte løsningene i Byggforsk. Løsningen må prosjekteres i forhold til øvrige løsninger.

Forbruk

Dekker 70 m²

Oppbevaring

Lagres tørt og unngå direkte sollys.

Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der de kan energigjenvinnes.

Håndtering av restavfall

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending.

Produktsortiment

Produkt navn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
--------------	-------	---------	---------
