

Produktdatablad

Produkt

Mataki Haloproof Intelligent VaporControl



Intelligent dampbrems med variabel sd-verdi

Beskrivelse

Haloproof Intelligent VaporControl har en sd-verdi som endrer seg i forhold til den relative luftfuktigheten. Jo fuktigere luften er, jo mer åpen blir dampspærren. God modulmerking forenkler montering.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Bredde	2,8 m	
Lengde	25 m	
Vekt rull	10 kg	
Vekt m2	140 g	
Sd-verdi	0,2 til 25 meter	

Bruksområde

Valg av rett dampsperre er viktig for å oppnå en varig og sunn konstruksjon. Prosjektering av energi og tetthet må sees i sammenheng med valg av produkter og løsninger. På grunn av sin variable dampmotstand kan også VaporControl Intelligent benyttes i TEK17-bygg som en forhåndsgodkjent løsning, i forhold til Byggforsk sine byggdetaljer og veiledningen til Teknisk Forskrift. Produktet er også ideelt for blåseisolering sammen med trefiber ved rehabilitering. Velegnet for kompakttak.

Monteringsbeskrivelse

Haloproof Intelligent VaporControl monteres med klemte eller limte skjøter. Gjennomføringer og tilslutninger må tettes. God modulmerking forenkler montering. Inntrukket dampsperre er en stor fordel i arbeidet med å sikre tett dampsperre. Man slipper perforering av dampspærren ved montering av skjult elektrisk anlegg. På grunn av

kondensfare skal maksimalt 1/4 av isolasjonen i veggen monteres på innsiden av dampsperran. Dampsperrer med lavere sd-verdi enn 10m møter ikke anbefalingene i veiledningen til TEK17 eller de preaksepterte løsningene i Byggforsk. Løsningen må prosjekteres i forhold til øvrige løsninger.

Forbruk

Dekker 70 m²

Oppbevaring

Lagres tørt og unngå direkte sollys.

Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der de kan energigjenvinnes.

Håndtering av restavfall

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending.

Produktsortiment

Produkt navn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
--------------	-------	---------	---------