

## Produktdatablad

### Produkt

# Mataki Halotex Wind Standard



Halotex Wind Standard vindsperre er en robust vindsperre, og egner seg særlig godt som utvendig vindsperre i isolerte konstruksjoner

### Beskrivelse

Halotex Wind Standard vindsperre er en 100 g/m<sup>2</sup> UV-stabilisert duk med vannavstøtende og dampåpen overflate. Duken er bygget opp av 3 sjikt med en av markedets mest dampåpne film i midten, og polypropylen fiberduk på over- og underside.

### Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Dimensjon	2,80 x 25 m	
Vekt	100 g/m <sup>2</sup>	
Farge	Grå	
Materiale	3 sjikt. Polyetylen med polypropylen på hver side	
Sd-verdi	0,03 meter	
Temperaturbestandighet	- 40 til + 80 °C	
UV-Bestandighet	6 uker	
Strekstyrke Langs/Tvers	185/90 N/50 mm	EN 12311-1
Bruddforlengelse - Langs/Tvers	50 ±30/75±15 %	EN 12311-1
Vanntetthet	W1	NS-EN 1928
Spikerrivstyrke - Langs/Tvers	75±30/95±20 N	EN 12310-1

## Bruksområde

Halotex Wind Standard vindsperre er en av markedets mest dampåpne vindsperrer, og egner seg særlig godt som utvendig vindsperre i isolerte yttervegger og takkonstruksjoner av tre.

## Monteringsbeskrivelse

Monteres med klemte skjøter. Ved bruk av vindsperreprodukter på rull må det sørges for god nok avstiving av bygget. For enklere montering, benytt Mataki Halotex vindsperre rims for å sikre lufttetting rundt dører og vinduer.

## Forbruk

2,8 x 25 m dekker 67,5 m<sup>2</sup>

## Oppbevaring

Lagres tørt og unngå direkte sollys

## Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes

## Håndtering av restavfall

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending

---

## Produktsortiment

Produkt navn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
--------------	-------	---------	---------