

FDV dokumentasjon

Forvaltning - drift - vedlikehold

Produkt

Mataki DuoTech Base

Produktbeskrivelse

Bruksområde

Mataki DuoTech Base takbelegg inngår som en komponent i Mataki DuoTech, et to-lags SBS takbelegg hvor overlaget festes gjennom helklebing ved helsveising. Systemet er beregnet for både nyproduksjon og rehabilitering og kan brukes til eksponerte svakt hellende, minste anbefalte takhelling er 1:40, jf SINTEF Byggforsk, eller bratte tak.

Beskrivelse

Mataki DuoTech er beregnet både til nyproduksjon og renovering av eksisterende tak. Tetningssjiktssystemet kan brukes til eksponerte lavthellende eller bratte tak, og er først og fremst tilpasset mekanisk innfesting. Minste anbefalte takhelling er 1:40.

Henvisninger

- Produktblad
- Teknisk produktblad

Anvisninger for drift og vedlikehold

Ettersyn/kontroll

Ligger beskyttet under et overlagsbelegg, ingen rutiner

Vedlikeholdsinstruks og intervall

Eventuelle skader repareres med Mataki DuoTech Base. Ved mindre skader benyttes lepper av DuoTech Base og Spezialklister, alt. sveises. NB! Overflatene skal rengjøres for løse partikler og skitt før man kleber/sveiser på nytt materiale.

Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Forventet levetid minimum 30 år

Kontaktinformasjon

Nordic Waterproofing AS

Tel: 69 83 34 40

post@mataki.no • www.mataki.no