

FDV dokumentasjon

Forvaltning - drift - vedlikehold

Produkt

Mataki DuoTech Base

Produktbeskrivelse

Bruksområde

Mataki DuoTech Base/U.M./U.M.R. takbelegg inngår som en komponent i Mataki DuoTech, et to-lags SBS takbelegg hvor overlaget festes gjennom helklebing ved helseveising. Systemet er beregnet for både nyproduksjon og rehabilitering og kan brukes til eksponerte svakt hellende, minste anbefalte takhelling er 1:40, jf SINTEF Byggforsk, eller bratte tak.

Beskrivelse

Mataki DuoTech/U.M./U.M.R. er beregnet både til nyproduksjon og renovering av eksisterende tak. Tetningssjiktssystemet kan brukes til eksponerte lavthellende eller bratte tak, og er først og fremst tilpasset mekanisk innfesting. Minste anbefalte takhelling er 1:40.

Ettersyn/kontroll

Ligger beskyttet under et overlagsbelegg, ingen rutiner

Vedlikeholdsinstruks og intervall

Eventuelle skader repareres med Mataki DuoTech Base/U.M./U.M.R. Ved mindre skader benyttes lepper av DuoTech Base/U.M./U.M.R. og spesialklister, alt. sveises. NB! Overflatene skal rengjøres for løse partikler og skitt før man kleber/sveiser på nytt materiale.

Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Forventet levetid minimum 30 år

Kontaktinformasjon

Nordic Waterproofing AS

Tel: 69 83 34 40

post@mataki.no • www.mataki.no