FDV dokumentasjon

Forvaltning - drift - vedlikehold

Produkt

SEP 4000 Duo

Produktbeskrivelse

Bruksområde

Beskrivelse
Eksponert tettesjikt som anvendes som øvre lag i et 2-lags system. Anvendes både på nye og rehabiliterte tak. Velegnet til grytetekking.

Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder
Tak tekket med Mataki SEP 4000 Duo rengjøres for nedfall, blader og barnåler, med myk kost. Harde mekaniske redskaper som kan rive løs skiferbestrøingen skal ikke benyttes. Stålbørste skal ikke benyttes. Høytrykkspyler skal ikke benyttes. Mose eller grønske kan fjernes ved hjelp av egnede typer grønske-fjernere i væskeform, og deretter eventuelt med myk kost når grønsken/mosen har løsnet.

Ettersyn/kontroll
Tak tekket med SEP 4000 Duo krever ikke annet ettersyn enn det som gjelder for alle tak. Tak bør generelt ettersees minst en gang i året. Det viktigste er å rydde for nedfall rusk og rask som hindrer avrenning. Sluk og nedløp skal holdes åpne. Det vil likevel i forbindelse med nedbør kunne bli stående noe vann (opptil 3-4 cm) på flate tak. Tak tekket med SEP 4000 Duo er beregnet til å tåle stående vann, og funksjon og holdbarhet forringes ikke av dette. Ettersyn innbefatter visuell kontroll av detaljer, overganger, beslag, dekorlist, EPDM-mansjetter etc. Eventuelle skader repareres. Slangeklemmer på EPDM-mansjetter etterstrammes.

Vedlikeholdsinstruks og intervall
Taktekning med SEP 4000 Duo krever intet spesielt vedlikehold. Skader kan repareres ved å sveise en lapp av SEP 4000 Duo (eller tilsvarende takbelegg) over det skadede området. Lappen skal være så stor, at den overlapper det skadede området med minst 15 cm på alle sider

Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger
Mataki SEP 4000 Duo har en antatt teknisk levetid uten utskifting på > 30 år

Kontaktinformasjon

Nordic Waterproofing AS
Tel: 69 83 34 40
post@mataki.no • www.mataki.no