

Produktdatablad

Produkt

Mataki Bitumen Trekantlist



Trekantlist i 40x40mm av polymermodifisert bitumen for å oppnå vanntette avrundede hjørner for betongkonstruksjoner, for eksempel i parkeringshus og på broer.

Beskrivelse

Teknisk beskrivelse

Egenskap
Dimensjon
Materiale

Verdi
40x40 mm
Elastisk modifisert bitumen

Standard

Bruksområde

Mataki bitumen trekantlist er en trekantlekt laget av gummibitumen. Den benyttes ved vanntetting i overganger mellom horisontale og vertikale flater. Produktet egner seg i alle overganger hvor man ønsker ekstra fukt sikring samt en hulkil for videre tekking med bitumen membraner eller alene som fuksikring i overganger. Den beste hulki-løsningen fremfor treverk, sement/betong eller andre materialer. Trekantlisten er, etter installasjon, umiddelbar vanntett uten tørke- eller herdetider. Installerer av den som utfører fuksikringen, og med bruk av samme verktøy.

Former seg etter underlaget, bøyer seg etter kurver og tilpasser seg små ujevnheter i underlaget. Trekantlisten og bitumenmembranen er basert på samme materialer og danner ferdig montert en sømløs tekking der materialene har samme bevegelse modul. I hovedsak beregnet på betongkonstruksjoner, men kan også benyttes på de fleste andre byggematerialer.

Forbruk

Forbruk beregnes pr prosjekt.

Oppbevaring

Oppbevar bitumen trekantlister i eskene, og eskene på et jevnt underlag.

Produktsortiment

| Produkt navn | Farge | Art.nr. | Nobbnr. |
|--------------|-------|---------|---------|
|--------------|-------|---------|---------|
