

Produktdatablad

Produkt

Mataki Halotex TN40 sløyfebånd



Armert dobbeltsidig butyl sløyfebånd til bruk under sløyfer for å hindre vannsig i byggeperioden. Tåler stor påkjenning og tetter effektivt rundt spikergjennomføringer.

Beskrivelse

Halotex TN40 Sløyfebånd er et dobbeltsidig armert butylbånd med avrivningsfolie på den ene siden. Båndet er armert for å hindre strekk under montering.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Bredde	40 mm	
Lengde	10	
Tykkelse	1,5 mm	
Forpakning	10 ruller	
Temperaturbestandighet	-30°C til +130°C	
Oppbevaring	Beskyttet mot direkte sol, mellom +5°C til +30°C	
Rengjøring	Mekanisk	

Bruksområde

Klebebånd for bruk mellom sløyfer og underlagsbelegg for å hindre vanninnsig i spikergjennomføringer. Kan også benyttes som tetting mellom bygningselementer. Kleber til de fleste bygningsmaterialer, metaller, samt myk og hard plast.

Monteringsbeskrivelse

Festes direkte på sløyfen eller undertaket. Klebes på tørre, støv-, fett-, og isfrie overflater. Brukstemperatur fra +5°C til +40°C.

Forbruk

Forbruk beregnes pr prosjekt.

Oppbevaring

Lagres mot direkte sol mellom +5°C til +30°C

Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

Håndtering av restavfall

Produktet skal sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending.

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
-------------	-------	---------	---------