

Produktdatablad

Produkt

Mataki Halotex Fasade Tape



Sort UV-stabilisert tape beregnet brukt til Halotex Firesafe UV vindsperre. Kleber på de fleste bygningsmaterialer.

Beskrivelse

Mataki Halotex Fasade Tape er en tape med ensidig klebing med stamme av UV-stabilisert folie. Akryklebingen inneholder ingen løsemidler.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Bredde	60 mm	
Lengde	25	
Forpakning	12 ruller	
Temperaturbestandighet	-40 til +100 °C	
Oppbevaring	Lagres beskyttet mot direkte sol mellom +5 og +30 °C	
Rengjøring	Mekanisk	

Bruksområde

Halotex Fasade Tape benyttes for å sikre lufttette skjøter og overganger mellom Halotex Firesafe UV vindsperre og andre bygningsdeler. Egner seg også til reparasjoner og sikring av gjennomføringer. Kleber godt på de fleste bygningsmaterialer.

Kan benyttes på alle Halotex vindsperrer og forenklede undertak, dampsperrer og dampbremsere, tre, glass og metall.

Monteringsbeskrivelse

Klebes på tørre, støv-, fett-, og isfrie overflater. Brukstemperatur fra -10°C til +40°C. Porøse overflater bør primes før montering.

Forbruk

Forbruk beregnes pr prosjekt.

Oppbevaring

Lagres mot direkte sol mellom +5 til +30 oC

Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

Håndtering av restavfall

Produktet skal sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending.

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
-------------	-------	---------	---------