

Produktdatablad

Produkt

Mataki Halotex Flex Tape



Byggtape til innendørs skjøting av dampsperre. Kleber godt til de fleste bygningsmaterialer.

Beskrivelse

Halotex Flex Tape er en tape med ensidig klebing med en tøyelig stamme av PE-folie, forsterket med polyesterarmering.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Bredde	60 mm	
Lengde	25	
Forpakning	10 ruller	
Temperaturbestandighet	-40°C til +100°C	
Oppbevaring	Lagres beskyttet mot direkte sol mellom +5°C og +30°C	
Rengjøring	Mekanisk	

Bruksområde

Halotex Flex Tape benyttes i innvendig konstruksjon for sikre lufttette skjøter på dampspærren, samt lufttette overganger mellom dampspærre og andre bygningsdeler. Egner seg også til reparasjoner og sikring av lufttette gjennomføringer. Kleber godt på de fleste bygningsmaterialer.

Monteringsbeskrivelse

Klebes på tørre, støv-, og fettfrie overflater. Brukstemperatur fra +5°C til +40°C. Porøse underlag bør primes før montering.

Forbruk

Forbruk beregnes pr prosjekt.

Oppbevaring

Lagres mot direkte sol mellom +5°C til +30°C

Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

Håndtering av restavfall

Produktet skal sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending.

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
-------------	-------	---------	---------