Produktdatablad

Produkt

Haloproof Radon Sump STD



Robust radonbrønn som er lettmontert og svært fleksibel i bruk. Kan også seriekobles.

Beskrivelse

Haloproof Radon Sump STD er produsert i kraftig aldringsbestandig og 100% resirkulert polyetylen. Radonbrønnen har 4 stk. 110 mm uttak som enkelt kan åpnes ved behov, noe som gjør brønnen meget fleksibel i bruk. Haloproof Radon Sump STD kan seriekobles der det er behov for flere brønner i samme konstruksjon. Tilpasset standard 110 mm rør og rørdeler / tilbehør. Radonbrønnen dekker ca 200 m².

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Bredde	420 mm	
Lengde	0.42	
Høyde	150 mm	
Dimensjon	Ø = 110 mm	
Vekt	ca 1 kg	
Forpakning	4 stk	

Nordic Waterproofing AS
Tel: 69 83 34 40 . post@mataki.no . www.mataki.no

Bruksområde

Haloproof Radon Sump STD er et sekundært tiltak ved radonsikrings arbeider. Radonbrønnen monteres i grunnen for å senke radongass, og skal aktiviseres ved behov. Radon Sump STD kan seriekobles der det er behov for flere brønner i samme konstruksjon. Haloproof Radon Sump STD tilfredsstiller kravet i TEK 10 til tiltak som kan iverksettes hvis radoneksponeringen i bygget er over gjeldende tiltaksgrense.

Monteringsbeskrivelse

Se Haloproof Monteringsveiledning samt Produktblad.
Monteres i gruslaget slik at topp radonbrønn flukter med topp avrettet grunn.
Eventuell isolasjon legger direkte ovenpå dette sjiktet.

Forbruk

Forbruk beregnes pr prosjekt.

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.

Nordic Waterproofing AS
Tel: 69 83 34 40 . post@mataki.no . www.mataki.no