

Produktdatablad

Produkt

Haloproof Radon Sump STD



Robust radonbrønn som er lettmontert og svært fleksibel i bruk. Kan også seriekobles.

Beskrivelse

Haloproof Radon Sump STD er produsert i kraftig aldringsbestandig og 100% resirkulert polyetylen. Radonbrønnen har 4 stk. 110 mm uttak som enkelt kan åpnes ved behov, noe som gjør brønnen meget fleksibel i bruk. Haloproof Radon Sump STD kan seriekobles der det er behov for flere brønner i samme konstruksjon. Tilpasset standard 110 mm rør og rørdeler / tilbehør. Radonbrønnen dekker ca 200 m².

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Bredde	420 mm	
Lengde	420 mm	
Høyde	150 mm	
Dimensjon	Ø = 110 mm	
Vekt	ca 1 kg	
Forpakning	4 stk	

Bruksområde

Haloproof Radon Sump STD er et sekundært tiltak ved radonsikrings arbeider. Radonbrønnen monteres i grunnen for å senke radongass, og skal aktiviseres ved behov. Radon Sump STD kan seriekobles der det er behov for flere brønner i

samme konstruksjon. Haloproof Radon Sump STD tilfredsstiller kravet i TEK 10 til tiltak som kan iverksettes hvis radoneksponeringen i bygget er over gjeldende tiltaksgrense.

Monteringsbeskrivelse

Se Haloproof Monteringsveiledning samt Produktblad.

Monteres i gruslaget slik at topp radonbrønn flukter med topp avrettet grunn.

Eventuell isolasjon legger direkte ovenpå dette sjiktet.

Forbruk

Referanse Byggforsk

Dokumentasjon

- Ytelseserklæring
- Teknisk Produktblad
- Produktblad
- FDV dokumentasjon
- Monteringsanvisning

Finnes på våre nettsider

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
-------------	-------	---------	---------