

Produktdatablad

Produkt

Haloproof Top Tape Xtra II



Tape til ett-trinns skjøting av Haloproof Radonmembraner.

Beskrivelse

Haloproof Butyl Top Tape Xtra II er en løsemiddelfri ensidig butyl tape som kan benyttes ned i minus 5°C. Haloproof Butyl Top Tape Xtra II er gjennomtestet og tilpasset de respektive membraner og tettesjikt i Haloproof sortimentet, noe som gir en sikker og god sammenføring.

Teknisk beskrivelse

| Egenskap | Verdi | Standard |
|---------------------------|--|------------|
| Dimensjon | Bredde 80 mm, Lengde 20 m | |
| Temperaturbestandighet | -30 ° til + 90 °C | |
| Brukstemperatur | -5 ° til +40 °C | |
| Oppbevaring | Beskyttet mot direkte sollys mellom +5 ° og +40 °C | |
| Strekstyrke | 142 N/50 mm | EN 12311-1 |
| Forlengelse - Langs/Tvers | 630 % | EN 12311-1 |

Bruksområde

Ensidig butyl klebebånd til ett-trinns sammenføring og skjøting av Haloproof RMS 400 Radonsperre. Benyttes på tørre, støv-, fett- og isfrie overflater.

Monteringsbeskrivelse

Se Haloproof RMS 400 Monteringsveiledning

Forbruk

Forbruk beregnes pr prosjekt.

Produktsortiment

| Produktnavn | Farge | Art.nr. | Nobbnr. |
|-------------|-------|---------|---------|
|-------------|-------|---------|---------|
