

## FDV dokumentasjon

Forvaltning - drift - vedlikehold

### Produkt

## Dekorlist

### Produktbeskrivelse

#### Bruksområde

Mataki Dekorlist benyttes som listetekking på skrå tak teknet med takbelegg, med fall ned til 6°.

#### Beskrivelse

Mataki Dekorlister består av trekantlister av varmforsinket, kaldvalset stål med tilhørende endelokk og festeskiver. Lister og endelokk er primet og belagt med akryl, farget bestrøing og klar akryl lakk.

### Anvisninger for drift og vedlikehold

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Løv, løse partikler og mosevekst etc. bør fjernes regelmessig med børste/kost. NB! Ikke stålborste! Unngå all form for skader på profilene ifm snømåking. Det bør ligge igjen minimum 10 cm snø på taket.

#### Ettersyn/kontroll

Kontroller minimum 1 gang pr år. Sjekk at ikke lister er løse og at innfesting sitter godt.

#### Vedlikeholdsinstruks og intervall

Skader utbedres ved å skifte ut skadet profil. Ny profil festes med Mataki Asfalt fugemasse og skrur fast med spesillagede festebrikker.

### Driftstekniske opplysninger

#### Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Materialets normale levetid er ca 30 år forutsatt montert etter gjeldende anvisninger og regelmessig rengjøring og vedlikehold.

### Kontaktinformasjon

#### Nordic Waterproofing AS

Tel: 69 83 34 40

post@mataki.no • www.mataki.no