

## YTELSESERKLÆRING

Nr. 001. CPR. NTFMP FA

**1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:**

Nortett Takfot og Møneplate

**2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:**

Dimensjon	Farge	Produktnr
	sort	110233
Takfot 1,00 x 0,33 m Møneplate 333 x 333 mm	rød	110457
	gråmix	110656
	rødmix	110779
	grå	111361

**3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen**

Nortett Takfot og møneplattene brukes som takbelegg på skrå tak med fall ned til 15° lagt på bærende taktro av bord eller kryssfiner.

**4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:**

Nordic Waterproofing Oy  
Puistokatu 25- 27, 08150 Lohja  
P. 010 851 1000  
www.kerabit.fi

**6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V,**

AVCP 3

**7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:**

VTT Expert Services Ltd nummer 0809 har gjennomført innledende inspeksjon av fabrikken og av fabrikkens produksjonskontroll og kontinuerlig overvåking, vurdering og evaluering av produksjonskontroll og utstedt samsvarssertifikat for produksjonskontroll i fabrikken 0809-CPR-1030

## 9. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Strekstyrke (bredde)	≥ 600 N/50 mm	EN 544: 2011
Strekstyrke (høyde)	≥ 400 N/50 mm	
Spikerrevestyrke (høyde)	≥ 100 N	
Utvendig brannpåvirkning	B <sub>ROOF</sub> (t2)	
Reaksjon ved brann	Klasse E	
Vekt av bitumen	≥ 1300 g/m <sup>2</sup>	
Motstand mot UV	Ingen sprekker	
Dimensjon takfot		
- bredde	1000 mm, ± 3 mm	
- høyde	333 mm, ± 3 mm	
Dimensjon møneplatte		
- bredde	333 mm, ± 3 mm	
- høyde	333 mm, ± 3 mm	
Varmesig ved 90 °C	≤ 2 mm	
Granulatets vedheft	≤ 2,5 g	
Vannabsorpsjon	≤ 2 %	

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Lohja 13.9.2016



Pertti Nurmi  
Utvikling og Kvalitetssjef  
Nordic Waterproofing Oy