

## Produktdatablad

### Produkt

# Takstige



Takstige for bruk ved Shingel og flate tekkinger. Husk innfestningsskinne til riktig tekking.

### Beskrivelse

Takstigenes leveres i seksjoner på 1,1 meter med 3 trinn. Bredde 300 mm. Utgangsmaterialet er galvanisert stål med min 275 g sink pr m<sup>2</sup>. Ferdig produkt leveres med sort lakkert overflate.

Festeskinne og stige er av merket Lobas med typegodkjenningnummer 524/08.

### Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
----------	-------	----------

### Bruksområde

Takstige er nødvendig for å opprettholde sikker adgang til tak for feiing av pipe, og for ettersyn av taket generelt. Myndighetene vil, i de fleste tilfeller, kreve montert takstige for adgang for feier. Stigen skal være forskriftsmessig festet til taket.

Innfestningspakke består av nødvendige skinner, festebøyer og skruer. Skinnen er produsert i galvanisert stål med sort lakkert overflate. Tverrgående skinne festes i underliggende takkonstruksjon. Stigen festes så til skinnen.

### Monteringsbeskrivelse

Dersom flere stigeseksjoner monteres i rekke, skal disse sammenkobles. Det er en forutsetning at stigerikken festes øverst ved hjelp av innfestningsskinne og festebøyer, og nederst ved hjelp av låsebøyer. Ved montering anbefales det

å benytte skruedril med pipe. Det er viktig at stigen plasseres slik at nederste trinn er så nær raften som mulig. Dette for at det skal være enkelt å gå fra adkomststigen og over på takstigen.

---

## Produktsortiment

Produkt navn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
--------------	-------	---------	---------