

## FDV dokumentasjon

Forvaltning - drift - vedlikehold

### Produkt

# Mataki Selvbygger 3

### Produktbeskrivelse

#### Bruksområde

Mataki Selvbygger 3 er et ettlags selvklebende takbelegg for legging på nye tak og omteking av gammel takpapp ned til 3°. Egner seg både til hus og hytte.

#### Beskrivelse

Mataki Selvbygger 3 er et elastisk og sterkt ettlags takbelegg med SBS asfalt og en kraftig glassfiberforsterket polyesterstamme. SBS asfalten gir god brukervennlighet selv ved lave temperaturer og gir bedre vedheft for overflatestrøet. Dobbel klebing sikrer vanntette omlegg.

Med det unike festesystemet er innfesting og klebefelt adskilt. Det sikrer 100% klebeomlegg og kontroll på klebingen under montering. Hver rull festes med 27 skruer i stedet for 125 pappstift, som normalt. Det sparer mye arbeid, og gjør Mataki Selvbygger 3 til det raskeste overlagsbelegget å montere.

### Anvisninger for drift og vedlikehold

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Løv, løse partikler og mosevekst etc. bør fjernes regelmessig med børste/kost. NB! Ikke stålbørste!

#### Snømåking:

Unngå alle former for skader på belegget. Det bør ligge igjen minimum 10 cm snø på taket.

#### Ettersyn/kontroll

Kontroller minimum 1 gang pr. år. Spesielt på utsatte steder som avslutninger, overganger og gjennomføringer. Kontroller nøye for sprekkdannelse, lekkasjer og manglende klebing.

#### Vedlikeholdsinstruks og intervall

Skader utbedres med lapp av Mataki Selvbygger 3. Manglende klebing sikres med Mataki Asfaltlim. NB! Overflatene skal rengjøres for løspartikler og skitt før man kleber på nytt materiale.

### Driftstekniske opplysninger

#### Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Materialets normale levetid er ca. 30 år forutsatt montert etter gjeldende anvisninger og regelmessig rengjøring og vedlikehold.

### Kontaktinformasjon

#### Nordic Waterproofing AS

Tel: 69 83 34 40

post@mataki.no • www.mataki.no