


Produktdatablad

Produkt

Mataki Halotex W25 undertak



Halotex W25 brukes som kombinert undertak og vindsperre i isolerte skrå tretak, eller ved ombygging av eldre tretak som isoleres helt oppunder gammelt bordtak.

Beskrivelse

Halotex W25 Dampåpent undertak er en 120 g/m² UV-stabilisert duk med vannavstøtende overflate. Duken er bygget opp av 3 sjikt med en av markedets mest dampåpne film i midten, og polypropylenfiberduk på over- og underside. Den trykte siden skal vende ut. Produktet har et integrert klebesystem som er både vann- og vindtett. Halotex W25 Dampåpent undertak tilfredsstiller Byggforsks anbefalte krav til vanntetthet, lufttetthet og vanddampgjennomgang.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Bredde	1,5 meter	
Lengde	50 meter	
Vekt rull	16,5 kg	
Vekt m2	120 gram	
Overflate	Polypropylen	
Underside	Polypropylen	
Sd-verdi	0,065 meter	EN 13859-1:2010
UV-Bestandighet	6 uker	
Brannsikkerhet	E	EN 13859-1:2010
Kuldemykhet	-20 °C	EN 13859-1:2010
Strekstyrke Langs/Tvers	260/180 N/50 mm	EN 13859-1:2010

Bruddforlengelse - Langs	-20 °C	EN 13859-1:2010
Bruddforlengelse - Langs/Tvers	50/80 %	EN 13859-1:2010
Vanntetthet	W1	EN 13859-1:2010
Rivestyrke - Langs/Tvers	120/140 N	EN 13859-1:2010

Bruksområde

Halotex W25 undertak er et meget lett og dampåpent undertak til bruk direkte på sperrene der hvor det ikke er behov for gjennomtrampsikring. Egner seg også til luftespalte i terrasser og flate tak. Halotex W25 kan brukes på takfall ned til 15°. På mindre takflater som f.eks. takopplett på småhus, kan Halotex W25 brukes på takfall ned til 15°, forutsatt at sløyfene er skrudd ned i sperrene for å sikre god klem i omleggsskjøtene. Se anbefaling fra leverandør av primærtekking for valg av riktig undertak.

Monteringsbeskrivelse

Monteres som vanlig forenklet undertak med horisontale skjøter. Vertikale skjøter tettes med spesiallim og klemmelister. Skal monteres med sløyfebånd for å hindre vanninnsig i spikerhull. Ønsker man montering på langs av sperrene kan man benytte Halotex W25 vindsperre som er nøyaktig samme produktet men kommer da i bredden 1,30 m og uten klebing. Vurder alltid bruk av sløyfebånd. Ved fare for mye nedbør i byggeperioden, og ved takvinkler mellom 15° og 18° takfall skal alltid sløyfebånd benyttes.

Forbruk

1,5 x 50 m dekker 70 m²

Oppbevaring

Lagres tørt og unngå direkte sollys.

Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der de kan energigjenvinnes

Håndtering av restavfall

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending

Referanse Byggforsk

525.102 Isolerte skrå tretak med kombinert undertak og vindsperre

525.106 Skrå tretak med kaldt loft

525.107 Skrå tretak med oppholdsrom på deler av loftet

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
-------------	-------	---------	---------
