

YTELSESERKLÆRING

Nr: 110935

Versjon: 24.02.2017

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

Halotex W25 Dampåpent undertak

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

110935

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Difusjonsåpent undertak

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5: Nordic

Waterproofing AS, Postboks 1034, 1803 Askim

Telefon: 69 83 34 40

E-post: post@nordicwaterproofing.com

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V, System 3

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

9. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Enhet	Toleranse	
Brannmotstand (klasse)	E			EN 13859-1: 2010
Vanntetthet (klasse)	W1			
Vanddampmotstand (sd-verdi)	0,065	m	-0,01 / +0,015	
Strekkestyrke langs/tvers	260/180	N/50 mm	-20 til +70 / -30 til +40	
Bruddforlengelse langs/tvers	50/80	%	-20 til +40 / -32 til +50	
Rivestyrke langs/tvers	120/140	N	-30 til +50 / -35 til +55	
Kuldemykhet	-20	C°		
Holdbarhet ved aldring:				
- Vanntetthet	W1	Klasse	-35 til +80 / -35 til +50	
- Strekkstyrke langs/tvers	230/160	N/50 mm	-35 til +50	
- Bruddforlengelse langs/tvers	40/65	%	-20 til +40 / -32 til +45	
Farlige stoffer	Inneholder ingen farlige stoffer (notat 1)			

Notat 1: Produktet inneholder ingen farlige stoffer som vurderes helse- eller miljøfarlige etter norsk lov.

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for produsenten av:

Navn og stilling: Roger Mikalsen, Produksjef

Signatur: 

Sted og utstedelsesdato: Askim 24.02.2017