

Produktdatablad

Produkt

Mataki Parkettunderlag



Mataki Parkettunderlag, for flytende parkett og laminatgulv. Trinnlyddemping opptil 20 dB.

Beskrivelse

Mataki Parkettunderlag er produsert av skummet polyetylen med densitet 30 kg/m³. Kombiunderlaget er laminert til en 100 my PE-folie ved oppvarming.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Dimensjon	1 x 15 m	
Tykkelse	2 og 3 mm	

Bruksområde

Mataki Parkettunderlag er en høykvalitets trinnlyddemper (opptil 20 dB) for flytende parkett og laminatgulv. Parkettunderlaget leveres i 2 tykkelser, 2 og 3 mm. Til parkett anbefales brukt 3 mm. Til tynnere gulv, f.eks. laminat, anbefales 2 mm for å unngå svikt i gulvet. Begge tykkelser leveres også som kombiunderlag. Dvs. at det er laminert på en 100 my tykk folie. Disse fungerer som fuktsperre mot betong, og erstatter 0,20 mm aldringsbestandig folie som fuktsperre. Parkettunderlag uten folie brukes på gulvkonstruksjoner som ikke avgir fuktighet.

Produktsortiment

Produkt navn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
PARKETTUNDERLAG 2MM 1 X 15M		111001	23223928
PARKETTUNDERLAG 3MM 1 X 15M		111002	23223936
PARKETTUND. M/FUKTSP. 2MM 1 X 15M		111310	23223944
PARKETTUND. M/FUKTSP. 3MM 1 X 15M		111311	23223951