Produktdatablad

Produkt

Mataki Svillemembran 20 cm

Mataki Svillemembran brukes under trekonstruksjoner på murt eller støpt ringmur / grunnmur eller på støpt plate. Mataki Svillemembran erstatter tradisjonelle løsninger med laftevatt og grunnmurspapp.

Beskrivelse

Mataki Svillemembran WDC 20 er et vanntett sjikt for bunnsvill mot grunnmur, og en lufttett forbindelse til vindsperre i yttervegg. Leveres i bredde 20 cm med 2 vinger. Membranen er laget av en svært diffusjonsåpen vindsperre belagt med en asfaltstripe på 20 cm.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Bredde	50 cm (herav 20 cm asfaltstripe i midten)	
Lengde	15 m	
Tykkelse	Asfalt ca 2 mm	

Bruksområde

Mataki Svillemembran brukes under trekonstruksjoner på murt eller støpt ringmur / grunnmur, eller på støpt plate. Mataki Svillemembran erstatter tradisjonelle løsninger med laftevatt og grunnmurspapp.

Monteringsbeskrivelse

Mataki Svillemembran legges med asfaltstripen ned på en nøyaktig avrettet murkrone som er fri for is, snø og vann. Ved lave temperaturer må asfaltstripen varmes for å sikre nedklebing mot murkronen. Skjøtes med ytterveggens og eventuelt etasjeskillerens vindsperresjikt med klemte omlegg. Skjøting av Mataki Svillemembran gjøres ved å skjøte

Nordic Waterproofing AS
Tel: 69 83 34 40 . post@mataki.no . www.mataki.no

asfaltstripen butt-i-butt, mens vindsperren skal ha et omlegg på min 10 cm. I hjørnene skjøtes asfaltstripene mot hverandre i 45 grader, mens vindsperren skal ha omlegg.

Oppbevaring
Lagres tørt og unngå direkte sollys.

Gjenvinning
Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der de kan energigjenvinnes.

Håndtering av restavfall
Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending.

Referanse Byggforsk
523.255 Bindingsverk av tre. Varmeisolering og tetting

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.

Nordic Waterproofing AS
Tel: 69 83 34 40 . post@mataki.no . www.mataki.no