

## Produktdatablad

### Produkt

# Mataki Halotex W25 Vindsperre



Halotex W25 Vindsperre er en av markedets mest robuste vindsperrer, og egner seg særlig godt som utvendig vindsperre i isolerte konstruksjoner.

### Beskrivelse

Halotex W25 Vindsperre er en 120 g/m<sup>2</sup> UV-stabilisert duk med vannavstøtende og dampåpen overflate. Duken er bygget opp av 3 sjikt med en av markedets mest dampåpne film i midten, og polypropylenfiberduk på over- og underside. Den grå siden skal vende ut, og den hvite siden inn.

### Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Bredde	1,30, 2,80 og 3 m	
Lengde	25 og 50 m	
Vekt	120 g/m <sup>2</sup>	
Farge	Grå	
Materiale	3 sjikt. Polyetylen med polypropylen på hver side	
Sd-verdi	0,065 meter	
Temperaturbestandighet	- 40 til + 80 °C	
UV-Bestandighet	6 uker	
Strekstyrke - Langs	170 N/50 mm	EN 12311-1
Strekstyrke - Tvers	90 N/50 mm	EN 12311-1
Bruddforlengelse - Langs	< 100 %	EN 12311-1

---

Bruddforlengelse - Tvers	< 100 %	EN 12311-1
Vanntetthet	W1	NS-EN 1928
Spikerrivstyrke - Langs	50 N	EN 12310-1
Spikerrivstyrke - Tvers	60 N	EN 12310-1

---

## Bruksområde

Halotex W25 Vindsperre er en av markedets mest robuste og dampåpne vindsperrer, og egner seg særlig godt som utvendig vindsperre i isolerte yttervegger og takkonstruksjoner av tre. Halotex W25 er også godkjent som dampåpent undertak, ideelt der man trenger et meget dampåpent undertak, som ikke bør være gjennomtrampsikert.

## Monteringsbeskrivelse

Monteres med klemte skjøter. Ved bruk av vindsperreprodukter på rull må det sørges for god nok avstiving av bygget. For enklere montering, benytt Mataki Halotex vindsperre rims for å sikre lufttetting rundt dører og vinduer.

## Forbruk

- 1,3 x 25 m dekker 30 m<sup>2</sup>
- 2,8 x 25 m dekker 67,5 m<sup>2</sup>
- 1,3 x 50 m dekker 60 m<sup>2</sup>
- 2,8 x 50 m dekker 135 m<sup>2</sup>
- 3,0 x 50 m dekker 145 m<sup>2</sup>

## Oppbevaring

Lagres tørt og unngå direkte sollys.

## Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der de kan energigjenvinnes

## Håndtering av restavfall

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending

## Referanse Byggforsk

- 523.255 Bindingsverk av tre. Varmeisolering og tetting.
- 525.101 Isolerte skrå trestak med lufting under undertak
- 573.121 Materialer til luft- og dampetting

---

## Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
HALOTEX VINDSPERRE W25 1,30 X 25M	Grå	113422	48397084
HALOTEX VINDSPERRE W25 2,80 X 25M	Grå	113426	48397092
HALOTEX VINDSPERRE W25 1,30 X 50M	Grå	113457	48397118
HALOTEX VINDSPERRE W25 2,80 X 50M	Grå	113461	48397122
HALOTEX VINDSPERRE W25 3,0 X 50M	Grå	113465	48397137