

FDV dokumentasjon

Forvaltning - drift - vedlikehold

Decra Takpanne Qube

Produktbeskrivelse

Bruksområde

Med Decra[®] Qube Takpanner tilbyr vi et av markedets mest gjennomtenkte, moderne og holdbare tak - og det gir vi 30 års garanti på. Lav vekt og høy styrke muliggjør en enklere konstruksjon, og gjør Decra[®] Qube Takpanner til et optimalt valg ved rehabilitering. Legges på tak med takfall ned til 15°.

Materiale

ZM250 korrosjonsbestandig stål

Dimensjon

Bruttomål: 1350 x 350 mm

Nettomål: 1260 x 321 mm

Farge

Elegance

Henvisninger

- Produktblad
- Teknisk Produktblad

Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Løv, løse partikler og mosevekst etc. bør fjernes regelmessig med børste/kost. Ikke benytt stålbørste. Mose fjernes med hageslange og klorin blandet med 3-4 deler vann. Blandingen kastes eller sprøytes på taket, og må virke i 2-3 dager.

Snømåking: Det bør ligge igjen ca 10 cm snø på taket for å unngå skader pga. måkingen.

Ettersyn/kontroll

Kontroller minst 1 gang pr. år. Vær nøye med å sjekke utsatte steder som møne, avslutninger, overganger og gjennomføringer. Ved ettersyn, bruk gummisko med sklisikre såler. Tråkk alltid i nederkant av takpannen for å unngå skader på materialet.

Vedlikeholdsintstruks og intervall

Skader på overflaten repareres med Decra Reparasjonssett. Større skader/utskiftninger bør utføres av taktekker.

FDV dokumentasjon

Forvaltning - drift - vedlikehold

Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Normal levetid er over 50 år forutsatt montert etter gjeldende anvisninger og regelmessig rengjøring/vedlikehold.

Garanti og vilkår

30 års garanti.

Kontaktinformasjon

Nordic Waterproofing AS

Tel: 69 83 34 40

post@mataki.no • www.mataki.no