

## Produktdatablad

### Produkt

# Mataki SL-5 Stammeløs Rims



Rims av stammeløs SBS modifisert bitumen membran.

### Beskrivelse

Stammeløs membran av SBS modifisert bitumen som brukes for å oppnå sikre forbindelser i vanskelige detaljløsninger som f.eks bevegelsesfuger, hjørner, søyler og andre detaljer der en veldig fleksibel og formbar membran er nødvendig.

### Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Dimensjon	0,5x6m	
Tykkelse	ca 5mm	
Vekt	ca 6 kg/m <sup>2</sup>	

### Bruksområde

Mataki SL-5 stammeløs membran benyttes til å oppnå en sikker forbindelse ved vanskelige detaljløsninger som f.eks. hjørner, pelehoder, gjennomføringer og andre konstruksjonsdetaljer der man trenger en særdeles fleksibel og formbar membran. Mataki SL-5 er godt egnet til å lage egenproduserte mansjetter. Mataki SL-5 skal tildekkes eller ha overdekning slik at membranen ikke står eksponert. Under oppvarming er membranen særdeles formbar.

### Monteringsbeskrivelse

Mataki SL-5 stammeløs membran skal monteres av taktekker med fagkunnskap i tekking av flate tak og membraner. Gassflamme eller varmluft kan benyttes ved montering.

Mataki SL-5 stammeløs membran er en del av en komplett løsning, for varig tetthet av flate tak og membraner.

---

## Produktsortiment

Produkt navn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
--------------	-------	---------	---------